

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9XPH312

Шинка гребенчатая 3П (L1L2L3...) 12 МОД  
18ММ 100А разрезаемая



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	3L
Общее количество 18 мм модулей	12

### Дополнительные характеристики

Количество каналов	4 канала 3 L
Poles configuration for 1 way	1x 3P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Distance between way	54 мм
Маркировка	L1 L2 L3
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	100 А ( 40 °С )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Top or bottom в клеммы туннельного типа Top or bottom в double terminal
Шаг 9 мм	24
Ширина	220 мм
Цвет	Белый ( RAL 9003 )
Совместимость серий продукта	Multi 9 C60

Acti 9 iK60  
Acti 9 iC60  
Acti 9 iID  
Acti 9 iID K  
Acti 9 iSW  
Acti 9 iSW-NA

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---