

Клеммная коробка - O PX A 121X121X75 - 0899328

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, восьмиугольный, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 121 мм x 121 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275970
GTIN	4055626275970
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Восьмиугольные полые корпуса Ex
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 15 NS 35

Размеры

Ширина	121 мм
Высота	121 мм
Глубина	75 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	101 мм
Макс. длина монтажа	72 мм

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
------------------	--

Клеммная коробка - O PX A 121X121X75 - 0899328

Технические данные

Общие сведения

Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	встроенная внешняя крепежная петля
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений