

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SX31K1CI

## ИБП Back-UPS SX3 1100 ВА/660 Вт, 6 разъемов IEC 320 C13



### Основные характеристики

Диапазон	Back-UPS SX3
Тип устройства или его аксессуаров	Uninterruptible power supply (UPS)
Тип батареи	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

### Дополнительные характеристики

Значения энергии	273 J
Топология	Line interactive
Тип сигнала	Stpd approximation to sinewave
Входное напряжение	150...280 V для работы электросети 230 V
Выходное напряжение	230 V (+/- 8 %) on режим работы от батарей
Типы реализуемых защит	10 A защита автоматического выключателя
Время передачи	8 ms (типичный) 10 ms (максимальное)
Выходная частота	50...60 Гц (+/- 3 Hz)
Диапазон мощности	660 W (выход) 1100 VA (выход)
Электрическое соединение	1 выход (вход) IEC 320 C14 6 выход (выход) IEC 320 C13
Локальная индикация	Аварийный сигнал (слабый заряд батареи) Светодиод (на батарее)
Длина кабеля	1.16 м
Количество кабелей	1
Количество батарей	1
Время заряда	8 ч
Емкость батареи	156 А/час
Срок службы батареи	3...5 г.
Цвет	Черный
Масса продукта	12 кг

Высота	215 мм
Ширина	130 мм
Глубина	336 мм

### Условия эксплуатации

Акустический уровень	< 45 dBA в 1 м
Относительная влажность	0...95 % без конденсации (рабочая) 0...95 % без конденсации (хранение)
Рабочая высота	0...3000 м
Высота хранения	0...15000 м
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Стандарты	EN/IEC 60950-1
Сертификация продукта	CE GOST NEMKO