

Клеммная коробка - E PX A 75X160X56 - 0899304

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 75 мм x 160 мм x 56 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

На рисунке показано похожее изделие



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275734
GTIN	4055626275734
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Взрывобезопасные полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 15

Размеры

Ширина	75 мм
Высота	160 мм
Глубина	56 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	148 мм
Макс. длина монтажа	129 мм

Общие сведения

Клеммная коробка - E PX A 75X160X56 - 0899304

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	Внешние крепежные петли опциональны
	интегрированное глухое отверстие
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений