

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC12FDM40B

## Прямое соединение м12



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 4 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Винтовой зажим / размер провода $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 3...6 мм

### Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 7
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	125 V пер. ток 150 V пост. ток
[In] номинальный ток	3 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопrotивление изоляции	> 1000 ГОм
Сопrotивление контакта	$\leq 8000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.02 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---