

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LSS100100

## Wiser для KNX (шлюз, лог. модуль, вэб-сервер)



### Основные характеристики

Наименование изделия	Wiser for KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Логический контроллер

### Дополнительные характеристики



Протокол порта обмена данными	BACnet Modbus IP (Интернет-протокол) KNX
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Потребляемая мощность	2 Вт
Индикатор светодиода	Зеленый светодиод (загрузка процессора) Зеленый/красный светодиод (KNX питание/сброс)
Физический интерфейс	1x RJ45 1x RS485 1x RS232 1x TP-UART2
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Тип встроенных клемм	1x USB 2.0 порт
Способ управления	Кнопка сброса
Присоединения	KNX bus : модуль ввода/вывода, 2x 0.8 мм <sup>2</sup> Блок питания : клеммный зажим, 1,5 мм <sup>2</sup> Серийный : клеммный зажим, 1,5 мм <sup>2</sup>
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	90 мм
Ширина	52 мм
Глубина	58 мм

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Относительная влажность	0...93 %
Степень защиты IP	IP20
Директивы	2002/96/EC - WEEE директива

Стандарты	IEC 60950-1
-----------	-------------

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---