

T-2P+Z schuko



Особенности

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Артикул | 002414021 |
| Наименование | T-2P+Z schuko |
| Вес | 80 |
| Группа | EVESYS Коммутационные устройства |
| Серия | Розетка на шину TH 35 |
| Подгруппа | Schuko |
| Назначение | Розетка на шину TH 35 |
| Номинальный ток | 10 DC, 16 C |

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Номинальный ток | A |
| Номинальное напряжение | V |
| Способ/место крепления | Прочее |
| Цвет | Серый |
| Тип/модель | С защитным/заземляющим контактом |
| Не содержит галоген | true |
| Крышка | Complete housing |
| Количество секций | 1 |
| Запираемый | |
| С крышкой | |
| Тип подключения | |
| Защитное покрытие | |
| С защитой от детей | |
| Частота | Hz |
| С полем для надписи | |
| Выталкиватель | |
| Качество / свойство материала | false |
| Повёрнутая центральная вставка | |
| Защита от перенапряжения | |
| Защита по току | |
| Специальное питание | |
| Материал | Пластик |

| | |
|--|----------------------------|
| Номинальный ток утечки | mA |
| Тип крепления | Snap mounting (engagement) |
| Для тяжелых условий (в соответствии с VDE) | |
| Символы/индикация | |
| Цвет по RAL | |
| Прозрачный | |
| Тип обработки поверхности | |
| С миниатюрным предохранителем | |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Датчик фазы | |
| Ширина изделия | 45mm |
| Высота изделия | 70mm |
| Глубина изделия | 66mm |
| Количество подключаемых розеток | |
| С функцией освещения | |
| С дежурным освещением | |

Габаритные размеры

