

Технические характеристики продукта

Характеристики

PRA318FU

PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ встраив. с белой дв. ЗРЯДАx18МОД,IP40, IK07, Италия



Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Универсальный корпус
Ширина	328 mm inside 456 мм стена 486 мм снаружи
Высота	438 mm inside 630 мм стена 660 мм снаружи
Глубина	101 mm inside 43 мм снаружи 86 мм стена
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Совместимость серий продукта	LexCom Home-FIX DIN DIN rail LexCom Home-FIX BOX fixing LexCom Home-FIX SCREW screw fixing LexCom Home-FIX CABLE cable clamp
Оборудование в комплекте	Flush mounting kit (1) DIN rail (1) Grid (1)
Тип двери	Сплошной

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
Рассеиваемая мощность, Вт	87 Вт
Тип рейки	DIN
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод

Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Решетка : листовый металл
Масса продукта	6 кг
Цвет	Дверь : белый (RAL 9016) Шкаф : белый (RAL 9016)

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Back part : 850 °C conforming to IEC 60695-2-11 Front face : 750 °C conforming to IEC 60695-2-11 Door : 650 °C conforming to IEC 60695-2-11
Степень защиты IP	IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	EN 60695-2-11 IEC 60529 IEC 60670-24 IEC 62262 МЭК 60670-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---