



Основные характеристики

Серия продукта	Ultra
Тип устройства или его аксессуаров	Коробка базового блока
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Оттенок цвета	Серый RAL 7011
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.

Дополнительные характеристики

Кабельный ввод	4 knock-outs Ø 18 мм 2 knock-outs Ø 30 мм
Количество модулей	4 модуля
Материал	РА (полиамид) 6 GF10
Высота	65 мм
Ширина	165 мм
Глубина	175 мм

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	МЭК 60670-1 UNE 20451
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
