



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Контакт ОЗ
Краткое название устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	1 А в 130 V постоянный ток 1.5 А в 60 V постоянный ток 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 В постоянный ток 3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 240 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	32 г
Цвет	Белый

Присоединения	Клеммный блок с винтовыми зажимами в нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм <sup>2</sup> гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами в нижний 1 кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами в нижний 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами в нижний 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---