

# KZS-1M-SUP 1p+N A B16/0.03 6kA



## Особенности

Артикул	002175704
Наименование	KZS-1M-SUP 1p+N A B16/0.03 6kA
Вес	115
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	B
Номинальный ток	16
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-1M Дифференциальные автоматические выключатели, 1 модуль, тип А и АС
Тип ошибки сигнализация	Нет
Тип соединения	С верхним подключением питания
Тип соединения	Supply from the top

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	B
Количество полюсов	1+N
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Импульсная прочность	kA
Класс токоограничения	3

Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	1
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	6kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Подходит для установки заподлицо	
Количество полюсов (общее)	1+N
Antinuisance tripping version	