

# Klemsan®

## 304121 AVK 2,5

2,5 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	5 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/26-12
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	21 A
	Сечение	2.5
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.4 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate



EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

■	304120	Клеммник винтовой проходной 1-ярусный, 2,5 мм кв., материал изоляции полиамид, серый
■	304121	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304122	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304123	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304124	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304129	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304125	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
□	304126	2,5 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый



	304127	2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Оранжевый
	304128	2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Красный