

ECG42



Особенности

| | |
|----------------|---|
| Артикул | 001101027 |
| Наименование | ECG42 |
| Вес | 3 |
| Группа | Пластиковые щиты внутренней установки IP40 с металлической дверью |
| Ряд | 3 |
| Способ монтажа | Внутренняя установка |
| Тип двери | Металлическая дверца, белая |
| Высота (mm) | 592 |
| Ширина (mm) | 346 |
| Глубина (mm) | 88 |
| ip защита | IP40 |
| Серия | Металлопластиковые щиты ECG внутренней установки IP40 |

Веб-страница продукта

Другая документация



Руководство по эксплуатации
 CE сертификат
 Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Способ/место крепления | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 346mm |
| Высота | 592mm |
| Глубина | 96mm |
| Номер цвета RAL | |
| С монтажной платой | true |
| Глубина ниши для монтажа | 88mm |
| Количество рядов | 3 |
| Тип EMC | true |
| Возможное расширение | |
| С прозрачной крышкой | |
| DIN-рейка | false |
| | Закрытого типа |
| Материал корпуса | Пластик |
| Ширина по количеству модулей | 14 |

Type of door

Metal door, white

Степень защиты (IP)

IP40

Габаритные размеры

| Flush mounted distribution board - metal door | | | | | | |
|---|------------|--------|-------|--------|--------|--|
| type | Dimensions | | | | | Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde |
| | A | B | C | H | W | |
| ECG14 | 274 mm | 306 mm | 87 mm | 317 mm | 346 mm | 31W |
| ECG28 | 399 mm | 306 mm | 87 mm | 442 mm | 346 mm | 40W |
| ECG42 | 549 mm | 306 mm | 87 mm | 592 mm | 346 mm | 50W |
| ECG56 | 673 mm | 306 mm | 87 mm | 717 mm | 346 mm | 60W |
| ECG70 | 806 mm | 317 mm | 87 mm | 842 mm | 346 mm | 60W |

