



Монтажный ключ для крепежных колец и гаек

Тип **M22-MS**
Каталог № **216402**
Eaton Каталог № **M22-MSQ**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Идентификатор типа			M22
Основная функция дополнительного оснащения			Инструмент для установки шайб
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			для шайбы с резьбой, устанавливается на аккумуляторный шурупверт

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Vauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Special tool for control circuit devices (EC002032)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Special tool for command and alarm devices (ecl@ss8.1-27-37-92-17 [AC0045008])			
Model			Mounting wrench

Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMC-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMC-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2017_01.pdf