

## Преобразователь сигналов - PI-EX-RTD - 2865311

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Измерительный температурный преобразователь Ex i: преобразует результаты измерений термометра сопротивления во взрывоопасной зоне в сигнал 0/4 мА ... 20 мА для неискробезопасной нагрузки. Свободно программируется. Гальваническая развязка 3 цепей.



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 460569
GTIN	4046356460569
Вес/шт. (без упаковки)	127,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
---	------------------

#### Входные данные

Диапазон измерения температуры	-200 °C ... 850 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика)
--------------------------------	---

#### Выходные данные

Конфигурируемый / программируемый	есть
	нет

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

