

Крышки - AP 3-TNS 35 - 5022672

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 13 мм

Преимущества для Вас

- Возможность нанесения крупных надписей с помощью вставных полос AP-ES
- Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 095277
GTIN	4017918095277
Вес/шт. (без упаковки)	17,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	89 мм
Ширина (a)	10 мм
Высота (c)	90 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Крышки - AP 3-TNS 35 - 5022672

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений