Технические характеристики продукта Характеристики

NSYS3CM505025 Шкаф управления 500X500X2





Основные характеристики

Spacial	
Spacial S3CM	
Диалоговое приложение человек-машина	
Шкаф управления	
500 мм	
500 мм	
250 мм	
Система подвеса	
Интерфейс	
Рейка 2 Корпус 1 Дверь с замком 1 Лист усиления 1 Передняя рама для обрезки 1	
	Spacial S3CM Диалоговое приложение человек-машина Шкаф управления 500 мм 500 мм 250 мм Система подвеса Интерфейс Рейка 2 Корпус 1 Дверь с замком 1 Лист усиления 1

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120°
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Рама для обрезки винтами 2 рейки винтами
Материал	Сталь для корпус и передняя панель Алюминий для рама для обрезки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :

1

Серый RAI 7040 пицевая панель:

	Серый RAL 7040 лицевая панель :
Масса продукта	16.53 kg
Условия эксплуатации	
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты ІК	IK10 в соответствии с IEC 62262
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric
	🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑ Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
•	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки