



# Klemmsan®

## 304150 AVK 10

10 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	10 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	65 A
	Сечение	AWG/16-6
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	50 A
	Сечение	6
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	16 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	16-6
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	1.2 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

■	304150	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■	304151	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304152	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304153	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304154	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304159	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304155	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
□	304156	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
■	304157	10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

■ 304158-10 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый  
Info

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)