

Технические характеристики продукта

Характеристики

METSEPM5RD

PowerLogic PM5000 - выносной дисплей 5RD, 96 x 96 мм, монохромный



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Тип устройства или его аксессуаров	Выносной дисплей
Область применения	Диалоговое приложение человек-машина
Совместимость серий продукта	Powerlogic PowerLogic PM5000
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей

Дополнительные характеристики

Цвет дисплея	Монохромный
Разрешение дисплея	128 x 128 пикселей
Размеры дисплея	67 x 62,5 мм
Отображаемая информация	Ток Частота Гармоническое искажение Напряжение Мощность Энергопотребление
Длина отображаемого сообщения	Графические объекты (диаграмма, кнопка, световой индикатор...) 6 строк
Локальная индикация	Обмен данными : зеленый светодиод Индикация программирования : желтый светодиод
Тип управления	4х кнопка
Тип разъема	RJ45
Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Выносной дисплей в каркас
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина монтажа	21 мм
Глубина проецирования	27 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP52 according to IEC 60529
Относительная влажность	5...95 % в 37 °C
Рабочая высота	0...3000 м

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1340 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---