

Battery : 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2

| | |
|-------------------------------------|--|
| Типы реализуемых защит | Защита автоматического выключателя |
| Отключающая способность | 50 kA (Icu) |
| Способ управления | Поворотная рукоятка |
| Step protection type | Overload: harmonic control from VarPlus Logic Short-circuit: fuse |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| Цвет | RAL 7035 (серый) |
| Максимальный вес | 952 кг |
| Высота | 2200 мм |
| Ширина | Конденсатор : 800 мм Антирезонансный дроссель : 600 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Поставляемое оборудование | Вспомогательный трансформатор |
| Внутренний трансформатор напряжения | 400/230 V - 1000 ВА |
| Доступные функции | GenSet контакт Аварийный контакт |

Условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Стандарты | IEC 61921 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |
| Сертификация продукта | ASEFA CE EAC |
| Место монтажа | В помещении |
| Степень защиты IP | Окружающая среда : IP31 Безопасность : IPxx B |
| Степень защиты IK | IK10 |
| Относительная влажность | 0...95 % |
| Рабочая высота | <= 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...45 °C |
| Средняя рабочая температура окружающего воздуха | Годовой : 35 °C Более 24 ч : 45 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1325 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно Информация о конце срока службы |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|