



### Основные характеристики

Серия продукта	Preventa XY2
Тип устройства или его аксессуаров	Переключение натяжения троса
Краткое название устройства	XY2CD
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 Класс I в соответствии с NF C 20-030

### Дополнительные характеристики

Максимальная длина кабеля	6 m
Рабочая сила	237 daN operating head 36 daN operating ring
Количество вводов кабеля	3
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3 A в 240 V AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A 0.27 A в 250 V DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В (степень загрязнения: в соответствии с UL 508 300 В (степень загрязнения: в соответствии с CSA C22.2 № 14 400 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 для в соответствии с IEC 60529
-------------------	-------------------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

