



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Серия продукта	NS630b...1600
Тип устройства или его аксессуаров	Автоматический выключатель
Краткое название устройства	Compact NS800H
Область применения	Распределение
Описание полюсов	4P
Описание защищенных полюсов	4t
Положение нейтрали	Слева
Тип сети	Переменный ток
Код отключающей способности	H
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Category B
Наименование блока управления	Micrologic 2.0
Технология блока контроля и управления	Электронный
Номинальный ток расцепителя	800 A (50 °C)

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
(In) номинальный ток до 65 °C	800 A (50 °C)

[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинал ТТ автоматического выключателя	800 А
Отключающая способность	65 кА I _{cu} в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА I _{cu} в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА I _{cu} в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 42 кА I _{cu} при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА I _{cu} at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	I _{cs} 30 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cs} 40 кА 500/525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cs} 50 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cs} 50 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 I _{cs} 50 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О./Н.З.
Механическая износостойкость	10000 циклы
Электрическая износостойкость	2000 циклы IEC 60947-2 690 V I _n переменный ток 50/60 Гц 4000 циклы IEC 60947-2 690 V I _n /2 переменный ток 50/60 Гц 5000 циклы IEC 60947-2 440 V I _n переменный ток 50/60 Гц 6000 циклы IEC 60947-2 440 V I _n /2 переменный ток 50/60 Гц
Локальная индикация	Прямая индикация положения контакта
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	19.2 кА
Установка защиты нейтрали	I _r
Защитные функции блока управления	LI
Типы реализуемых защит	Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I _r	Регулируемый
[I _r] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки	0,4...1 x I _n
Тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке	9 регулируем. настроек
[T _r] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки	0.5...24 s 6 x I _r 0.7...16.6 с 7,2 x I _r 12.5...600 с 1,5 x I _r
Тепловая память	20 mn
Диапазон уставок мгновенной защиты типа I _i	Регулируемая
Уставка тока мгновенного срабатывания	1,5...10 x I _r
Встроенная мгновенная защита	40 кА
Высота	327 мм
Ширина	280 мм
Глубина	147 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-2
Сертификация продукта	ASEFA ASTA
Power losses	15 Вт
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1622 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--