



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Lexium 32 Lexium 28 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 62
Тип устройства или его аксессуаров	Планетарный редуктор
Тип зубчатой передачи	Прямозубая передача
Краткое название устройства	GBX
Совместимость продукта	BMH (70 мм, 1 Двигатель стеки) BSH (55 мм, 1 Двигатель стеки) BSH (55 мм, 2 Двигатель стеки) BSH (55 мм, 3 Двигатель стеки) BSH (70 мм, 1 Двигатель стеки) ILE (66 мм, 1 Двигатель стеки) ILE (66 мм, 2 Двигатель стеки) ILA (57 мм, 1 Двигатель стеки) ILA (57 мм, 2 Двигатель стеки) ILS (57 мм, 1 Двигатель стеки) ILS (57 мм, 2 Двигатель стеки) ILS (57 мм, 3 Двигатель стеки) BCH2 (60 мм, 1 Двигатель стеки) BCH2 (60 мм, 2 Двигатель стеки) SH3 MH3 ILM BRS3
Наружный диаметр подшипника	60 мм
Передаточное число	15:1

Дополнительные характеристики

Зазор при кручении	< 12 arc.min
--------------------	--------------

Жёсткость при кручении	2,5 Нм/угл. мин
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Анодированный алюминий чёрного цвета
Материал вала	С 45
Дополнительная информация	Смазан на весь срок службы
Срок службы в часах	30000 гн при 100 об/мин при 30 °С
Положение монтажа	Любое положение
КПД	94 %
Максимальная радиальная сила Fr	340 N при 100 об/мин, момент, прикладываемый на ср. расстоянии от вых. вал в теч. 30000 ч при 30 °С
Максимальная осевая сила Fa	450 N при 100 об/мин, в течение 30000 ч при 30 °С
Момент инерции вала	0.077 кг·см ²
Непрерывный выходной момент	44 Н·м при 100 об/мин при 30 °С
Максимальный выходной момент	70 Н·м при 100 об/мин при 30 °С
Масса продукта	1.1 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	58 дБ при 1 м, холостой ход
Степень защиты IP	IP54 в Выход вала
Температура окружающей среды при работе	-25...90 °С

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1129 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---