



# Klemmsan®

## 601440 GTOR

GPRS Gateway

<b>Общая информация о продукции</b>		17,5 mm	
		Screw Terminal	
		Rail Mount	
		Configuration through USB Micro USB connection interface	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
	WindowsXP/Vista/7/8/10		
<b>GPRS интерфейс</b>		3V/1.8V	
		850/900/1800/1900MHz	
		Class 12 85.6kbps	
		Class 12 85.6kbps	
<b>GPRS интерфейс</b>		Class B	
		Class 4 (2W @850/900MHz) Class 1 (1W @1800/1900MHz)	
<b>Последовательный интерфейс</b>	Кол-во портов	1	
		RS485	
		64	
		(-)	
		300 - 115200 bps	
		8	
		1 or 2	
		—, Double, Single	

<b>протоколы</b>		MODBUS TCP; MODBUS RTU over TCP; MODBUS ASCII over TCP
<b>Напряжение питания</b>	Пост. ток	11-30VDC
	Перем. ток	—
<b>изоляция</b>		1.5kV RMS
<b>Относительная влажность</b>		%95 non-condensing
<b>Рабочая частота</b>		45-65Hz
<b>Степень защиты</b>		IP20
<b>Потребляемая мощность</b>	Пост. ток	1.2W
	Перем. ток	—
<b>Механические свойства</b>	Масса (г)	
	Упаковка блока	1
	—	1

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

#### Order Info

601440 GPRS Gateway

© 2020 Klemsan A.Ş.  
www.klemsan.com