

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM17010

## Кабель-канал двухсекционный 151X50 с 2 крышками



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный короб в составе электроустановки
Оттенок цвета	Белый - RAL 9010
Количество в одном комплекте	8 м
Тип упаковки	Защитная оболочка из фольги

### Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	2 отсека
Размер шинопровода	151 x 50 мм
Состав устройства	Фронтальная крышка Основание короба
Материал шинопровода	Пластиковый
Размере переднего отверстия	75 мм 40 мм
Способ установки	С креплением винтами Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	151 мм
Ширина	50 мм

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Кадмия Свинца
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--