



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Отказ контакта
Краткое название устройства	ISD
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	1 А в 130 V постоянный ток 1.5 А в 60 V постоянный ток 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 В постоянный ток 3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 240 V переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Локальная индикация	Механический указатель
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	33 г
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий

Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм² гибкий
Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1...4 мм² жесткий
Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий с наконечником

Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---