

## Отвертка - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, шлиц, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

### Преимущества для Вас

- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589826
GTIN	4046356589826
Вес/шт. (без упаковки)	21,100 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	145 мм
Ширина (a)	22 мм
Толщина стержня	0,4 мм
Ширина стержня	2,5 мм
Высота стержня	75 мм
Раствор ключа	0 мм

#### Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

#### Environmental Product Compliance

## Отвертка - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------

---