

Светодиодная лампа распределительного шкафа - PLD E 400 W 250 - 2702221

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Светодиодная лампа распределительного шкафа, 24 В DC, цветовая температура 5000 К, длина 250 мм, поворотный, возможность последовательного подключения, включая принадлежности для монтажа


Описание изделия

Светодиодный светильник предназначен для освещения электрошкафов. Интегрированные в корпус светильников призматические элементы обеспечивают при этом оптимальное освещение электрошкафа. Монтаж без использования инструмента при помощи системы защелок. При этом возможно подсоединение нескольких светильников в ряд. Включение и выключение светильника производится при помощи встроенного выключателя или внешнего дверного позиционного выключателя.

Преимущества для Вас

- ✓ Монтаж без инструмента благодаря креплению на защелках
- ✓ Разводка проводов датчиков и исполнительных элементов при помощи разъемов M8 snap-in
- ✓ Экономия затрат на разводку при расположенных в ряд электрошкафах благодаря последовательному соединению
- ✓ Оптимальное освещение электрошкафа поворотными светильниками благодаря интегрированным призматическим элементам
- ✓ Возможность поворота обеспечивает оптимальную подгонку по глубине электрошкафа
- ✓ Срок службы светодиодов, 50 000 ч (значение L70), позволяет исключить необходимость замены ламп

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 057293
GTIN	4055626057293
Вес/шт. (без упаковки)	163,700 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе грузовок
--------------------	--

Размеры

Ширина	23 мм
Высота	38 мм

Светодиодная лампа распределшкфа - PLD E 400 W 250 - 2702221

Технические данные

Размеры

Длина	250 мм
-------	--------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 %
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Розетка	нет
Материал корпуса	Пластмасса
Указания по монтажу	Возможна поставка магнитных креплений в принадлежностях
	Возможна поставка винтовых креплений в принадлежностях
Вес нетто	163,7 г
Тип монтажа	Монтаж на зажимах

Питание электронного модуля

Тип подключения	Штекерные разъемы M8 (snap-in)
Полюсов	3
Электропитание	24 В DC
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC
Потребляемая мощность	1,5 Вт

Параметры подключения

Тип подключения	Штекерные разъемы M8 (snap-in)
-----------------	--------------------------------

Характеристики света

Тип осветительного прибора	СИД
Количество светодиодных индикаторов	5
Срок службы осветительного средства	50000 ч (L70)
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура / длина волны	5000 К
Коэффициент цветопередачи	75
Световой поток	140 lm (Чистый световой ток)
Освещенность	макс. 335 lx (Промежуток 50 см)

Стандарты и предписания

Механические испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5г
	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 25г
	Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 10г

Светодиодная лампа распределшкфа - PLD E 400 W 250 - 2702221

Технические данные

Стандарты и предписания

Степень защиты	III
----------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты


Сертификаты


UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации


UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 362966
мм²/AWG/kcmil		30-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 255026
мм²/AWG/kcmil		30-14	


cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 255026
мм²/AWG/kcmil		30-14	

Светодиодная лампа распределшкфа - PLD E 400 W 250 - 2702221

Сертификаты

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 362966
MM ² /AWG/kcmil		30-14	

cULus Recognized	
------------------	---

cULus Listed	
--------------	---