



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis GTU
Тип устройства или его аксессуаров	Базовый блок
Краткое название устройства	Open Box
Операционная система	Windows Embedded 7
Пакет программного обеспечения	Internet Explorer Vijeo Citect веб-клиент Vijeo Designer время выполнения .NET framework 4.0 Adobe PDF reader CAD обозреватель Мультимедийный плеер Офисный считыватель Клиент-сервер VNC

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Magelis GTU
Оборудование для хранения данных	16 Гбайт карта Cfast
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Описание памяти	Резервная память 512 Кбайт NVRAM Внутренний 2 GB RAM
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Тип встроенных клемм	USB 2.0 порт мини В USB Дополнительный порт клеммный блок Блок расширения карта полевой шины DVI-D видео порт DVI-D Микрофон mini-jack Ethernet TCP/IP с 2 RJ45 COM1 последовательный канал RJ45 RS485, transmission rate: 110...115200 бит/с COM2 последовательный канал SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 110...115200 бит/с USB 2.0 порт с 3 USB типа А
Протокол порта обмена данными	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 V постоянный ток блок питания

Глубина	45 мм
Высота	131 мм
Ширина	188 мм
Масса продукта	0.9 кг
Кол-во слотов для плат расширения	1 SD карта

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 МЭК 61132-2 UL 508
Сертификация	CCS EAC KC ATEX RCM CUL IEC-Ex GL ABS BV DNV LR RINA CULus CE
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN 61131-2 Ed.3
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разряду EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Относительная влажность	10...90 % без конденсата
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм 5...9 Гц в соответствии с EN/IEC 61131-2 9,8 м/с ² 9...150 Гц в соответствии с EN/IEC 61131-2

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1347 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------