

Байпасный модуль - UPS-CP-BP-1/2/3KVA - 2800291

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Байпасный модуль для ручного байпаса для ИБП 1 кВА, 2 кВА и 3 кВА.



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 537872
GTIN	4046356537872
Вес/шт. (без упаковки)	5 040,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	19,00 "
Высота	89,00 мм
Глубина	120,00 мм
Единица высоты	2 HE

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 45 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	0 % ... 90 % (без выпадения конденсата)

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	Патч-модуль стойки 19"

Входные данные

Номинальное напряжение	240 В AC
------------------------	----------

Байпасный модуль - UPS-CP-BP-1/2/3KVA - 2800291

Технические данные

Входные данные

Номинальный ток	макс. 16 А
Подключение электропитания	Розеточная часть C20 - IEC 60320

Выходные данные

Номинальное напряжение	240 В AC
Номинальный ток	16 А (Устройство тепловой защиты)
Подключение к устройству	6x C13 / 10 А - IEC 60320

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 60320
---------------------------------	-----------

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60320
-----------------------------------	-----------