



### Основные характеристики

Серия продукта	Stago
Тип устройства или его аксессуаров	Внутренний угол
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Размер шинопровода	110 x 52 мм
Секционирование отсека	1 отсек
Размере переднего отверстия	80 мм
Номинальн. сечение	5720 мм <sup>2</sup>
Монтаж	Кронштейнами Винтами
Материал	Оцинкованный стальной лист
Тип покрытия	С порошковым покрытием
Длина	200 мм
Высота	110 мм
Ширина	52 мм
Код совместимости	WGХ-ІН110

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Директивы	73/23/ЕЕС — директива о низковольтном оборудовании
Рабочая температура окружающей среды	-20...80 °С
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Степень защиты IP	IP20

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---