

Кабель-адаптер - CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - 2986698

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Allen-Bradley (Kinetix)



Преимущества для Вас

- Возможность подсоединения к безопасным реле скорости вращения PSR-RSM4 и PSR-MM30
- Подходит для подсоединения к имеющимся интерфейсам обратной связи двигателя электропривода
- Тип контроллера: AB Kinetix
- Разъем D-SUB 15-полюсн. (HD)
- Длина соединительного кабеля к реле оборотов: 2,5 м

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 608206
GTIN	4046356608206
Вес/шт. (без упаковки)	156,800 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	2,5 м
----------------------------	-------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C (При жестком монтаже)
	0 °C ... 50 °C (При подвижном монтаже)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Подключение 1	к устройству
Тип подключения	RJ45
Подключение 2	Encoder / PLC
Тип подключения	штыревой разъем D-SUB-15 / гнездовой разъем D-SUB-15

Кабель-адаптер - CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - 2986698

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	15
Проводники - сопротивление	≤ 260 Ом/км
Материал проводника	медный гибкий провод
Экранировка	Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, оплетка из оцинкованной медной проволоки
	Слайка на корпусе D-SUB
Сечение жил кабеля	0,48 мм ² (AWG 26)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»