



Klemmsan®

270001 LC3

Общие сведения

Номер заказа	270 001
Ширина корпуса (мм)	36
Соединение	Screw Terminal
Функции	LC
Тип выхода	Relay
Настройка тайминга-1 и тайминга-2	—
Настраиваемый диапазон освещенности	—
Настраиваемый диапазон чувствительности	5 - 100 K Ω
Частота источника питания	35-70 Hz
Входное напряжение срабатывания	—
Время восстановления	Maks. 100ms
Степень защиты	IP20
Масса (г)	82
Вид монтажа	Panel & Rail
Электрические схемы	280 610
Размеры	—

Вспомогательные контакты

Тип	1 C/O (SPDT)
Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	5A/250V; 1250VA
Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC; 150W
Механический срок службы	$\geq 10^7$ operations
Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	5×10^4 (5A@250VAC) 1×10^5 (5A@30VDC)

Временной диапазон

Тайминг -1	1s => 1s
------------	----------

	Тайминг -2	—
Напряжение питания	Пост. ток	—
	Перем. ток	150-500VAC
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20 to + 60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95%
Потребляемая мощность	Пост. ток	—
	Перем. ток	<7VA
Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	55011/A1, 61000-4-2, 61000-4-3/A1, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11	✓
Электрод для измерения уровня жидкости	Описание	Liquid Level Probe for LC3
	Номер заказа	280610
	Ед. упаковки	1

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

270001

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com