

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB5KSB

Звонок 85дБ 22 мм 24В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип устройства или его аксессуаров	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Тип головки	Standard
Цвет толкателя или линзы	Черный

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	24 V (+/- 10 %)
Тип питания	Пер./пост. ток
Частота	50/60 Hz
Потребляемый ток	<= 28 mA
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 Pa в 82 °C, расстояние: 0.1 м
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.024 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	90 dB 6.8 kHz 90 dB 4 kHz at 0.1 m +/- 10 %
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP69 IP67

	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---