Технические характеристики продукта

HMIGXU3500

Панель оператора, 7", SL







Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Easy GXU
Тип устройства или его аксессуаров	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	7 дюймов

Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч	
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток	
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic (конфигурационное ПО)	
Описание памяти	Внутренний, 32 Мбайт для приложение Внутренний DDR, 128 МВ Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование	
Тип встроенных клемм	USB типа мини B COM1 serial link : 9-way male SUB-D, RS422/RS485 protocol	FOCUMENT
Размеры выреза	190 х 135 мм	

Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Рабочая температура окружающей среды	050 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-2060 °C
Степень защиты ІР	IP65 (передняя панель)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium
статусу	

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно ☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно ☑Информация о конце срока службы