

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYKDB12U6F

Actassi KDB - настенный разборный ящик 12 мод., Г = 600 мм, фикс. 19" прозр.



### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Наименование изделия	Actassi KDB
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус 19"
Область применения	Прокладка кабелей
Применение изделия	Для защиты оборудования Для установки оборудования 19"
Тип шкафа	Разборный ящик
Тип передней крышки	Стеклопанельная дверь
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Тип задней крышки	Вырез
Тип боковой панели	Панель
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену

### Дополнительные характеристики


Поставляемое оборудование	2x вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
Тип двери	Передняя сторона стекляннная door - с замок (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Передний дверь, демонтируемая без инструментов
Состав устройства	3x кабельные вводы 1x передний стекляннная дверь 1x Разъемная конструкция 2x сторона панели 2x передний вертикальные стойки 19"
Допустимая нагрузка	Статический : 50 кг По блоку : 3 кг
Количество вырезов	Разборный ввод 19" кабель : верх и низ Разборный ввод 19" Вентиляторная панель : верх и низ 1 вырез сторона
Материал	Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Дверь : стекло Sekurit Стойка 19" : листовая сталь
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфировое напыление
Масса продукта	22.24 kg

Номинальные размеры щита	- 618.45 mm 600 mm 600 mm
Количество стоек	12 мод.
Targeted region	Europe

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60297-3-100 EIA-310E

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1250 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---