

Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Оттенок цвета	Алюминий
Тип телефонной розетки	RJ11 (4 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)


Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Маркировка	Цветовая кодировка
Направление установки	Прямой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винт For shield : by screw
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Глубина	23 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	12 мм
Масса продукта	0.047 кг
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---