

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDX8

Пульт со съемной задней панелью

1000x800x500мм



Основные характеристики

| | |
|----------------------|--|
| Диапазон | Spacial |
| Наименование изделия | Spacial SDX |
| Область применения | Универсальный |
| Категория | Плата управления |
| Номинальная высота | 1000 мм |
| Ширина шкафа | 1200 мм |
| Глубина шкафа | 500 мм |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Назначение изделия | Диалоговые компоненты |
| Состав устройства | 1 плата кабельного ввода 1 дверь 1 задняя панель 1 структура 1 замок (дверь) 4 регулирующая рейка 2 пневматический раскос (крышка платы) 3 заглушка (на верхней поверхности платы управления) |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Тип корпуса | Цельная конструкция, складная и привариваемая |
| Тип двери | Дверь |
| Количество дверей | Лицевая панель : 1 дверь (-и) |
| Открытие двери | 120 °, реверсируемый |
| Тип замка | 2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Сплошной |
| Удобство для доступа | Передняя сторона Задняя сторона |
| Съёмные части | Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Задняя панель крепление: винтами |
| Материал | Конструкция, дверца и задняя панель : нержавеющая сталь 304L Замок : сплав zamak Петля : нержавеющая сталь |
| Обработка поверхности | Конструкция, дверца и задняя панель : щетки Scotch-Brite® |


Замок : хромированный

| | |
|---------|--------|
| Толщина | 1.5 мм |
|---------|--------|

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|--|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
| Характеристики окружающей среды | Коррозионный Определенные правила санитарии |
| Масса продукта | 58 кг |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|