

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 140DDI67300C

Modicon Quantum, модуль дискретного ввода, 24 входа, 125В пост.тока,полож.логика



### Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модули дискретного ввода пост. тока
Количество дискретных входов	24

### Дополнительные характеристики

Группа каналов	3
Логический вход	Положительная (приемник)
Пределы входного напряжения	88...150 В
Входное напряжение	125 В 2.5 мА пост. ток
Абсолютн. макс. напряжение	156,25 В с пульсациями
Требование адресации	2 входных слов
Время выполнения команды выключателем	0,7 мс из сост. 0 в сост. 1 0,7 мс из сост. 1 в сост. 0
Развязка между группой и шиной	2500 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин.
Развязка между группами	700 В среднеквадратич. пост. тока в течение 1 мин.
Рассеиваемая мощность	1 Вт + (0,62 x кол-во активированных каналов)
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод красный обнаружен внешний отказ (F) 24 светодиода зеленый состояние входа
Номинальный ток шины	200 мА
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,3 кг

### Условия эксплуатации

Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стандарты	UL 508 CSA C22,2 No 142
Сертификация продукта	FM класс 1 раздел 2 C-Tick
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2

Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

## 140DDI67300C ##### ##:



##### ##### BMXDDI1604T

16 #####, =125#, Sink, #####

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design - no equivalent 24-ch 125VDC Sink input (3X8) - contact services for coating