



Klemsan®

601450 WTOR

Общая информация о продукции		17,5 mm
		Screw Terminal
		Rail Mount
		Web Interface
		—
		✓
		✓
		✓
		WindowsXP/Vista/7/8/10
Протокол DHCP		✓
Блокировка ping-запросов		✓
		802.11b/g/n
		AP(Access point)/ Station Mod
		64
		(-)
		WPA2
Последовательный интерфейс	Кол-во портов	1
		RS485
		7
		(-)
		300 - 115200 bps
		8
		1-2

		—, Double, Single
протоколы		MODBUS TCP; MODBUS RTU over TCP; MODBUS ACII over TCP
Напряжение питания	Пост. ток	11-30VDC
	Перем. ток	—
изоляция		1.5kV RMS
Допустимая температура окружающей среды	Температура эксплуатации	-10°C..+60°C
	Температура хранения	-30°C..+80°C
Относительная влажность		%95 non-condensing
Рабочая частота		45-65Hz
Степень защиты		IP20
Потребляемая мощность	Пост. ток	1.2W
	Перем. ток	—
Механические свойства	Масса (г)	
	Упаковка блока	1
		—

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

601450

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com