

Монтажная рейка - NS 35/15 PERF 2M NZ REF CUT - 1210240


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рейка, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 528573
GTIN	4046356528573
Вес/шт. (без упаковки)	1 260,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	35 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	25,00 мм

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкованный
Цвет	серебристый
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	232,00 A

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------

Environmental Product Compliance

Монтажная рейка - NS 35/15 PERF 2M NZ REF CUT - 1210240

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений