



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Easy GXU
Тип устройства или его аксессуаров	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	10.1 дюймов

Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic (конфигурационное ПО)
Описание памяти	Внутренний, 48 МБ для приложение Внутренний DDR, 128 МБ Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование
Тип встроенных клемм	USB типа мини В USB типа А Ethernet 10/100BASE-TX COM1 serial link : 9-way male SUB-D, RS232C protocol COM2 serial link : 9-way male SUB-D, RS422/RS485 protocol
Размеры выреза	255 x 185 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1501 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы