



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171/M172
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи
Протокол порта обмена данными	LonWorks

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	LON обжим провода - витая пара
Скорость передачи	78 кбит/с
Регулировка	Шаг 3.81 мм
Электрическое соединение	Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° insertion - 2,5 мм ² кабель
Питание	Via base board M171P/M172P
Локальная индикация	1 светодиод красный сервис 1 светодиод зеленый состояние
Совместимость изделий	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Масса продукта	0.077 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA (на рассмотрении) EAC (pending) cURus (pending)
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1530 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)