

Технические характеристики продукта

Характеристики

GV2DP214P7

Комбинированный пускатель тип 2 6А 230В



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта | TeSys |
| Краткое название устройства | GV2DP |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя |
| Тип пускателя двигателя | Реверсирование |
| Тип координации | Тип 2 |
| Описание полюсов | 3P |
| Категория применения | AC-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления | 230 V пер. ток 50/60 Hz |
| Magnetic tripping current | 138 A |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав устройства | 1 3-полюсный реверсивный контактор 1 соединительный блок GV2AF3 1 автоматический выключатель типа GV2P для защиты электродвигателя |
| Диапазон уставок тепловой защиты | 6...10 A |
| Номинальная отключающая способность | Iq 130 кА в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1 Iq 130 кА в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1 Iq 50 кА в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта | 1.153 кг |
| Высота | 186.8 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 111.9 мм |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|