



Кабельный ввод, M16 , RAL 7035, IP68

Тип **V-M16**
Каталог № **215077**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
ввод проводки			M16
Диаметр отверстия		мм	16,5
Наружный диаметр провода		мм	4,5 - 10
Применение кабеля NYM/NYY, 4-жильный		мм ²	H05VV-F3 x 1,5, NYM 1 x 16/3 x 1,5
Описание			Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал			Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности			RAL 7035
Информация о комплекте поставки			с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)
--------------	--	--	------------------------

материал

Материал			Полиамид без содержания галогенов
Цвет			Серый, RAL 7035
Температуροустойчивость			-20 °C - 100 °C, кратковременно до пригл. 120 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94			V2

Размеры

