

## Клеммная коробка - E PX A 75X80X75 - 0899301

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 75 мм x 80 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275703
GTIN	4055626275703
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Конструкция	Взрывобезопасные полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 15

#### Размеры

Ширина	75 мм
Высота	80 мм
Глубина	75 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	63 мм
Макс. длина монтажа	49 мм

#### Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
Крепление крышки	навинчиваемая крышка

# Клеммная коробка - E PX A 75X80X75 - 0899301

## Технические данные

### Общие сведения

Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	Внешние крепежные петли опциональны
	интегрированное глухое отверстие
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений