



Klemsan®

602330 Ascon 341

Общие сведения

Ширина корпуса (мм)	17,5
Соединение	Screw terminal
Изоляция	1,5kVRMS
Приведенная погрешность измерения (полная шкала)	0 - 20 Hz : < 1050 msec
Температурный коэффициент	≤ %0.004/°C
Время отклика	0 - 20 Hz: < 1050 msn
Индикация неисправности датчика	12V (Voltage output), 24mA (Current output)
Степень защиты	IP20
Вид монтажа	Rail mount
Упаковка блока	1
Габаритные чертежи	—
Масса (г)	42

Вход

Тип входа	PNP, NPN, Namur, Push-Pull, Dry contact
-----------	---

Входной сигнал	—
----------------	---

Выход

Выходной сигнал	0 .. 5V, 0 .. 10V, -10 .. 10V, 0 .. 20mA, 4 .. 20mA, -20 .. 20mA
-----------------	--

Линейный выходной диапазон	—
----------------------------	---

Макс. нагрузка	≤ 600Ω (current output), ≥ 10kΩ (voltage output)
----------------	--

Пульсации	—
-----------	---

Напряжение

Перем. ток	—
------------	---

Пост. ток	—
-----------	---

Условия окружающей среды

Температура эксплуатации	—
--------------------------	---

Температура хранения	-20°C .. 60°C
----------------------	---------------

Относительная влажность (без конденсации) —

Испытание на эмиссионное излучение, 61000-6-2/AC:2012, —
61000-6-4:2007/A1:2011

**Электромагнитная совместимость и
электромагнитные помехи**

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

602330

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com