

## Диодный модуль - EMG 45-DIO14M - 2950129

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Диодный модуль, 14 диодов, с общим анодом, тип диодов 1N 4007

### Преимущества для Вас

- ✓ Электрическое разделение сообщений в системах сигнализации о неисправностях
- ✓ Искрогасящие диоды для гашения чрезмерных напряжений индуктивных потребляющих устройств



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 017918 083977
GTIN	4017918083977
Вес/шт. (без упаковки)	88,160 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	45 мм
Высота	75 мм
Глубина	55 мм

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

#### Общие сведения

Тип диода	1 N 4007
Пиковое запирающее напряжение 1 диода	1300 В
Запирающий ток 1 диода	5 мкА
Прямое напряжение, для 1 диода	около 0,8 В
Ток в прямом направлении, для 1 диода	0,7 А (При однократной нагрузке)

# Диодный модуль - EMG 45-DIO14M - 2950129

## Технические данные

### Общие сведения

	0,2 А (При одновременной нагрузке)
Стандарты/нормативные документы	DIN EN 50178
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

### Параметры подключения

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	24 ... 12

### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Соответствие нормам	Соответствие CE

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--------------------------