



Основные характеристики

Серия продукта	Acti 9
Диапазон	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iCM
Тип устройства или его аксессуаров	Селекторный выключатель
Краткое название устройства	ICMV
Область применения	Voltmeter selector
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 440 V переменный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики


[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	10 A
Тип управления	Поворотная рукоятка 7 положения
Маркировка	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	60 мм
Ширина	36 мм
Глубина	75 мм
Механическая износостойкость	2000000 циклы
Электрическая износостойкость	1000000 циклы
Присоединения	Зажимы с невыпадающ. винтами и клеммными перемычками

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP66 лицевая панель IP20 зажимы
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C

Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C
---	-------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0705 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
