



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Серия продукта | Modicon M221 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Логический контроллер |
| [Us] номинальное напряжение сети | 100...240 В пер. ток |
| Количество дискретных входов | 9 дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
| Количество аналоговых входов | 2 в диапазоне входа: 0...10 V |
| Тип дискретного выхода | Замыкающее реле |
| Количество дискретных выходов | 7 реле |
| Напряжение дискретного выхода | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток |
| Ток дискретного выхода | 2 A |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Кол-во дискретных входов/выходов | 16 |
| Модуль количества вх/вых. расширения | <= 4 для транзисторный выход <= 4 для релейный выход |
| Пределы напряжения питания | 85...264 В |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Макс. пусковой ток | <= 40 A |
| Потребляемая мощность, ВА | <= 46 В·А в 100...240 В с модулем максимального количества вх/вых. <= 31 В·А в 100...240 В без модуля расширения I/O |
| Выходной ток источника питания | 0.325 A в 5 V для шина расширения 0.12 A в 24 V для шина расширения |
| Тип дискретных входов | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
| Напряжение дискретного входа | 24 V |
| Тип напряжения дискретного входа | Пост. Тока |
| Разрешение аналогового входа | 10 бит |
| Значение младшего значащего бита | 10 мВ |
| Время преобразования | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналоговый вход |
| Допустимая перегрузка на входах | +/- 30 V постоянный ток для аналоговый вход с 5 min максимальное +/- 13 V постоянный ток для аналоговый вход постоянный |

| | |
|--|---|
| Гарантированное напряжение для сигнала 1 | >= 15 В для вход |
| Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 5 В для вход |
| Ток дискретного входа | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход |
| Входной импеданс | 4.9 кОм для быстродействующий вход 3.4 кОм для дискретный вход 100 кОм для аналоговый вход |
| Время выполнения команды выключателем | 10 мс включение работа для выход 35 мкс выключение работа для вход; I2...I5 клемма 10 мс выключение работа для выход 5 мкс включение работа для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 клемма 35 мкс включение работа для вход; другие клеммы клемма 5 мкс выключение работа для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 клемма 100 мкс выключение работа для вход; другие клеммы клемма |
| Конфигурируемое время фильтрации | 0 мс для вход 12 мс для вход 3 мс для вход |
| Пределы выходного напряжения | 125 В постоянный ток 277 В переменный ток |
| Ток на общий выход | 6 А в COM 1 клемма 7 А в COM 0 клемма |
| Абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход |
| Электрическая износостойкость | Индуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 240 В / 120 В·А : 100000 циклы Резистивные DC-12, 24 В / 48 Вт : 100000 циклы Резистивные AC-12, 120 В / 240 В·А : 100000 циклы Индуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 240 В / 36 В·А : 300000 циклы Резистивные AC-12, 120 В / 80 В·А : 300000 циклы Индуктивн. (L / R = 7 мс) DC-13, 24 В / 24 Вт : 100000 циклы Резистивные DC-12, 24 В / 16 Вт : 300000 циклы Индуктивн. (L / R = 7 мс) DC-13, 24 В / 7.2 Вт : 300000 циклы Индуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 240 В / 240 В·А : 100000 циклы Индуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 120 В / 60 В·А : 100000 циклы Индуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 240 В / 72 В·А : 300000 циклы Индуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 120 В / 18 В·А : 300000 циклы Резистивные AC-12, 240 В / 480 В·А : 100000 циклы Индуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 120 В / 120 В·А : 100000 циклы Резистивные AC-12, 240 В / 160 В·А : 300000 циклы Индуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 120 В / 36 В·А : 300000 циклы |
| Частота коммутации | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой |
| Механическая износостойкость | >= 20000000 циклы для релейный выход |
| Мин. нагрузка | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход |
| Типы реализуемых защит | Без защиты в 5 А |
| Время сброса | 1 с |
| Размер памяти | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM |
| Резервируемые данные | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных |
| Оборудование для хранения данных | 2 Гб SD-карта опциональный |
| Тип батареи | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. |
| Срок резервного хранения данных | 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания |
| Время исполнения для 1 инструкции | 0.3 мс для событийные и периодические задания |
| Execution time per instruction | 0.2 μs булево |
| Exct time for event task | 60 μs время ответа |
| Макс. размер областей объектов | 512 %M биты памяти 8000 %MW слова памяти 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 255 %C счетчики |
| Часы реального времени | C |
| Погрешность хода часов | <= 30 с/месяц в 25 °C |
| Контур регулирования | Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петель одновременно |
| Количество входов счёта | 4 быстрый вход (режим HSC) (частота считывания: 100 кГц), подсчет мощности: 32 бит |



| | |
|--------------------------------|--|
| Тип сигнала управления | Одна фаза Двойная фаза (импульс/направление) Двойная фаза (квадратура) Измеритель частоты |
| Тип встроенных клемм | USB порт с подключением mini B USB 2.0 Последов. канал без развязки "последов. 1" с подключением RJ45 и интерфейс RS485 Последов. канал без развязки "последов. 2" с подключением RJ45 и интерфейс RS232/RS485 |
| Питание | Последов. питание последовательного канала в 5 В 200 мА |
| Скорость передачи | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 м - протокол связи: RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 м - протокол связи: RS232 480 Мбит/с - протокол связи: USB |
| Протокол порта обмена данными | USB порт : USB протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки : Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network |
| Локальная индикация | 1 светодиод зеленый для доступ SD карты (SD) 1 светодиод красный для BAT 1 светодиод зеленый для последовательная линия1 (SL1) 1 светодиод зеленый для последовательная линия2 (SL2) 1 светодиод на каждый канал зеленый для состояние вх/вых. 1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR) 1 светодиод зеленый для PWR 1 светодиод зеленый для RUN |
| Электрическое соединение | Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала Клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока Разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов |
| Cable distance between devices | Экранированный кабель: 10 м для быстродействующий вход Неэкранированный кабель: 30 м для выход Неэкранированный кабель: 30 м для дискретный вход Неэкранированный кабель: 1 м для аналоговый вход |
| Изоляция | 2300 В переменный ток между выходом и внутренней логикой Неизолиров. между аналоговыми выходами 500 В переменный ток между входом и внутренней логикой Неизолиров. между аналоговым входом и внутренней логикой 1500 В переменный ток между питанием и землей 500 В переменный ток между датчиком напряжения и землей 500 В переменный ток между входом и землей 1500 В переменный ток между выходом и землей 2300 В переменный ток между питанием и внутренней логикой 500 В переменный ток между датчиком напряжения и внутренней логикой 500 В переменный ток между Ethernet и внутренней логикой 2300 В переменный ток между питанием и датчиком напряжения |
| Маркировка | CE |
| Питание датчика | 24 В пост. Тока в 250 мА поставляется контроллером |
| Монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 На плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Масса продукта | 0.346 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|---|
| Стандарты | EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 |
| Сертификация продукта | ABS CSA cULus LR IACS E10 RCM EAC DNV-GL |
| Характеристики окружающей среды | Обычные и опасные зоны |

| | |
|--|---|
| Стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м (80 МГц...1 ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3 3 В/м (1.4 ГГц...2 ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3 1 В/м (2...2.7ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3 |
| Стойкость к магнитным полям | 30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8 |
| Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ для линии питания соответствующий EN/IEC 61000-4-4 2 кВ для выход реле соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для Ethernet соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для последовательный канал соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для Вх/Вых соответствующий EN/IEC 61000-4-4 |
| Выдерживаемая импульсная помеха | 2 кВ для линии питания (пер) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 2 кВ для выход реле в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для Вх/Вых в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для экранированный кабель в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ для линии питания (пост) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для линии питания (пер) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для выход реле в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ для линии питания (пост) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 |
| Устойчивость к наведенным помехам | 10 Vrms (0,15...80 МГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-6 3 Vrms (0.1...80 МГц) соответствующий Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 Vrms (частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц)) соответствующий Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
| Электромагнитное излучение | Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания (пер), 0.15...0.5 МГц : 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания (пер), 0.5...300 МГц : 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 10...150 кГц : 120...69 дВμV/m КП Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 1.5...30 МГц : 63 дБмкВ/м КП Излучение в соответствии с EN/IEC 55011 класс А 10 м, 30...230 МГц : 40 дБмкВ/м КП Кондуктивное излучение в соответствии с EN/IEC 55011 линии питания, 150...1500 kHz : 79...63 дБмкВ/м КП Излучение в соответствии с EN/IEC 55011 класс А 10 м, 200...1000 MHz : 47 дБмкВ/м КП |
| Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 10 мс |
| Рабочая температура окружающей среды | -10...55 °С для горизонтальная установка -10...35 °С для вертикальная установка |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °С |
| Относительная влажность | 10...95 % без образования конденсата в действии 10...95 % без образования конденсата при хранении |
| Степень защиты IP | IP20 с защитной крышкой на месте |
| Степень загрязнения | <= 2 |
| Рабочая высота | 0...2000 м |
| Высота хранения | 0...3000 м |
| Виброустойчивость | 3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) в симметричная рейка 1 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) в симметричная рейка 3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) в панельный монтаж 1 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) в панельный монтаж |
| Ударопрочность | 98 м/с ² (продолжительность пробы волны:11 мс) |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1415 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно  Экологический профиль продукта |

